

◇ 特徴

Ar - Series

Outdoor SMD ,LAMP

ユニバーサルmodule

軽量モデル ・従来のLEDディスプレイより約30%軽量

フロント&リア、メンテナンス指定可能

Cabinet Size : モジュールサイズに合わせた Free size

Ar-Series イメージ



◇ 仕様

LS-Series (OUT-Door)

| 型番 | Ar-P6 | Ar-P8 | Ar-P10 | Ar-P10L | Ar-P12 | Ar-P16 |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Pitch SIZE | P 6 | P 8 | P 10 | P 10 | P 12 | P 16 |
| 文字 SIZE | 96 mm | 128 mm | 160 mm | 160 mm | 192 mm | 256 mm |
| 面輝度 | | 5,000 cd/m ² | | | 6,000 cd/m ² | |
| 視野角 | | W 120° / H 120° | | | W 110° / H 60° | |
| Module Pixels Dots | 40 × 40 dot | 30 × 30 dot | 24 × 24 dot | 24 × 24 dot | 20 × 20 dot | 15 × 15 dot |
| Module SIZE | | W240 × H240 mm | | | W240 × H240 mm | |
| Dot構成 | | SMD | | | R1G1B1 | |
| Cabinet SIZE | 標準 : W960 × H960 mm or Free size | | | | | |
| 最大消費電力 /Cabinet | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重量 /Cabinet | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 防水規格(前/後) | IP65 / IP43 | | | | | |
| メンテ方式 | Front & Rear ※注文時指定' | | | | | |
| 制御システム | CLS, DVI, PlutoManager | | | | | |
| 環境条件 | -20 ~ 50℃ ※10-90% RH | | | | | |
| 設置条件 | 屋外 | | | | | |
| 電力 (W/m ²) | 870 W | 850 W | 850 W | 450 W | 440 W | 420 W |
| 皮相電力 (VA/m ²) | 915.8 VA | 894.7 VA | 894.7 VA | 473.7 VA | 463.2 VA | 442.1 VA |
| 重量 (Kg/m ²) | 48 Kg | | | | | |

※性能向上の為、予告なく変更になる場合があります